

مشخصات درب های داخلی

- ۱ - ام دی اف با ضخامت ۸ میل
- ۲ - دارای روکش های طبیعی گردو، راش، آلپی، بلوط و یا بدون روکش طبق درخواست کارفرما
- ۳ - رنگ پلی اورتان (Polyurethane) برند هافمن (HAFMAN) و پولچم (Polchem) ترکیه
- ۴ - کلاف چوب روس ۶ سانتی
- ۵ - کلاف دوبل در محل قفل در هر دو سمت لنگه
- ۶ - داخل درب های اتاقی شبکه لانه زنبوری هانی کام
- ۷ - داخل درب های سرویسی شبکه کنشی ام دی اف می باشد
- ۸ - ایجاد جای قفل در کنار لنگه با دستگاه تمام اتوماتیک
- ۹ - دور درب های اتاقی روکش طبیعی رنگ شده می باشد
- ۱۰ - دور درب های سرویسی رزین یا زوار آلومینیومی یا نوار لبه PVC می باشد (طبق درخواست کارفرما)
- ۱۱ - چهارچوب اتاقی از جنس ام دی اف یا مغزی چوب (ساندویچ پانل) با روکوب در طرح ها و سبک های مختلف می باشد
- ۱۲ - چهارچوب سرویسی از جنس آلومینیومی با روکوب در طرح ها و سبک های مختلف می باشد
- ۱۳ - پشت درب های سرویسی با روکش PVC با ضخامت ۰/۴ میل می باشد
- ۱۴ - ورق پشت و کلاف لنگه درب های سرویسی میتواند با ورق سوزا باشد (طبق درخواست کارفرما)
- ۱۵ - دارای نوارهای درزگیر مخصوص جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار