

مشخصات درب های ضد سرقت سری ۱۰ میل

- ۱ - ام دی اف با ضخامت ۱۰ میل از برند شرکت ییلدیز انتگره (Yıldız Entegre)
- ۲ - دارای روکش های طبیعی گردو، راش، آلپی، بلوط و یا بدون روکش طبق درخواست کارفرما
- ۳ - رنگ پلی اورتان (Polyurethane) برند هافمن (HAFMAN) و پولچم (Polchem) ترکیه
- ۴ - ورق فلزی چهارچوب با ضخامت ۱/۵ میل می باشد.
- ۵ - ورق فلزی لنگه با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۶ - ورق داخل لنگه به صورت سرتاسری با ضخامت ۰/۸ میل می باشد.
- ۷ - رنگ چهارچوب و لنگه فلزی الکترواستاتیک کوره ای به همراه شستشو توسط مواد چربی زدا و فسفات آهن
- ۸ - کف چهارچوب ۱۸ سانتی متر (قابل نصب روی دیوار ۱۵ سانتی متر) می باشد.
- ۹ - چهارچوب ها دارای آستانه فلزی می باشد.
- ۱۰ - عایق پیش فرض داخل درب یونولیت می باشد.
- ۱۱ - قفل کاله ترک (قفل پایین ۵ کلید و قفل بالا ۳ کلید)
- ۱۲ - قفل پستیچی دارد.
- ۱۳ - دارای تعداد ۴ عدد پیم امنیتی و تعداد ۴ عدد لولا
- ۱۴ - دارای نوارهای درزگیر مخصوص جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار
- ۱۵ - دارای روزت مخصوص شرکت سبلان درب مهر محافظ سیلندر قفل
- ۱۶ - استفاده از عایق پشم سنگ (با دانسیته ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب) و لبه ضد دیلم طبق درخواست کارفرما