

تاریخ :
شماره :
پیوست :

مشخصات درب های ضد سرقت سری ۸ میل لامينوكس

- ۱ - ام دی اف با ضخامت ۸ میل
- ۲ - دارای روکش لامينوكس ترك
- ۳ - ورق فلزی چهارچوب با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۴ - ورق فلزی لنگه با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۵ - ورق داخل لنگه به صورت سرتاسری با ضخامت ۰/۸ میل می باشد.
- ۶ - رنگ چهارچوب و لنگه فلزی الكترواستاتيك كوره ای به همراه شستشو توسط مواد چربی زدا و فسفات آهن
- ۷ - كف چهارچوب ۱۶ سانتی متر (قابل نصب روی دیوار ۱۳ سانتی متر) می باشد.
- ۸ - چهارچوب ها دارای آستانه فلزی می باشد.
- ۹ - عایق پیش فرض داخل درب یونولیت می باشد.
- ۱۰ - قفل کاله ترك (قفل پایین ۵ کلید و قفل بالا ۳ کلید) - قفل پستیچی ندارد.
- ۱۱ - دارای تعداد ۴ عدد پیم امنیتی و تعداد ۴ عدد لولا
- ۱۲ - دارای نوارهای درزگیر مخصوص جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار
- ۱۳ - استفاده از روزت مخصوص شرکت سبلان درب مهر محافظ سيلندر قفل طبق درخواست کارفرما
- ۱۴ - استفاده از عایق پشم سنگ (با دانسیته ۸۰) و لبه ضد دیلم طبق درخواست کارفرما