

مشخصات درب های ضد سرقت سری ۸ میل

- ۱ - ام دی اف با ضخامت ۸ میل
- ۲ - دارای روکش های طبیعی گردو، راش، آلپی، بلوط و یا بدون روکش طبق درخواست کارفرما
- ۳ - رنگ پلی اورتان (Polyurethane) برند هافمن (HAFMAN) و پولیچم (Polchem) ترکیه
- ۴ - ورق فلزی چهارچوب با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۵ - ورق فلزی لنگه با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۶ - ورق داخل لنگه به صورت سرتاسری با ضخامت ۰/۸ میل می باشد.
- ۷ - رنگ چهارچوب و لنگه فلزی الکترواستاتیک کوره ای به همراه شستشو توسط مواد چربی زدا و فسفات آهن
- ۸ - کف چهارچوب ۱۶ سانتی متر (قابل نصب روی دیوار ۱۳ سانتی متر) می باشد.
- ۹ - چهارچوب ها دارای آستانه فلزی می باشد.
- ۱۰ - عایق پیش فرض داخل درب یونولیت می باشد.
- ۱۱ - قفل کاله ترک (قفل پایین ۵ کلید و قفل بالا ۳ کلید) - قفل پستیچی ندارد.
- ۱۲ - دارای تعداد ۴ عدد پیم امنیتی و تعداد ۴ عدد لولا
- ۱۳ - دارای نوارهای درزگیر مخصوص جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار
- ۱۴ - استفاده از روزت مخصوص شرکت سبلان درب مهر محافظ سیلندر قفل طبق درخواست کارفرما
- ۱۵ - استفاده از عایق پشم سنگ (با دانسیته ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب) و لبه ضد دیلم طبق درخواست کارفرما