

مشخصات درب های ضد سرقت سری فلزی

- ۱ - ورق فلزی نمای درب ورق روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل
- ۲ - ورق فلزی پشت درب ورق روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل
- ۳ - ورق فلزی چهارچوب با ضخامت ۱/۵ میل می باشد.
- ۴ - ورق فلزی لنگه با ضخامت ۱/۲۵ میل می باشد.
- ۵ - ورق داخل لنگه به صورت سرتاسری با ضخامت ۰/۸ میل می باشد.
- ۶ - رنگ چهارچوب و لنگه فلزی الکترواستاتیک کوره ای به همراه شستشو توسط مواد چربی زدا و فسفات آهن
- ۷ - کف چهارچوب ۱۸ سانتی متر (قابل نصب روی دیوار ۱۵ سانتی متر) می باشد.
- ۸ - چهارچوب ها دارای آستانه فلزی می باشد.
- ۹ - عایق پیش فرض داخل درب یونولیت می باشد.
- ۱۰ - قفل کاله ترک (قفل پایین ۵ کلید و قفل بالا ۳ کلید)
- ۱۱ - قفل پستیچی دارد.
- ۱۲ - دارای تعداد ۴ عدد پیم امنیتی و تعداد ۴ عدد لولا
- ۱۳ - دارای نوارهای درزگیر مخصوص جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار
- ۱۴ - دارای روزت مخصوص شرکت سبلان درب مهر محافظ سیلندر قفل
- ۱۵ - استفاده از عایق پشم سنگ (با دانسیته ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب) و لبه ضد دیلم طبق درخواست کارفرما