

## مشخصات درب های لولا پیووت فریم لس

- ۱ - ام دی اف یا شیشه با ضخامت ۸ میل و یا رویه ترموود فنلاندی با ضخامت ۱۶ میل
- ۲ - دارای روکش های طبیعی گردو، راش، آلپی، بلوط و یا بدون روکش برای ام دی اف طبق درخواست کارفرما
- ۳ - رنگ پلی اورتان (Polyurethane) برند هافمن (HAFMAN) و پولچم (Polchem) ترکیه برای ام دی اف
- ۴ - چهارچوب و لنگه با پروفیل ۸ \* ۸ می باشد.
- ۵ - دور لنگه و دور چهارچوب با آلومینیوم آنادایز شده مشکی کار می شود.
- ۶ - ورق داخل لنگه به صورت سرتاسری با ضخامت ۸/۰ میل می باشد.
- ۷ - رنگ چهارچوب و لنگه فلزی الکترواستاتیک کوره ای به همراه شستشو توسط مواد چربی زدا و فسفات آهن
- ۸ - کف تمام شده کار ۱۰ الی ۱۲ سانتی متر می باشد.
- ۹ - چهارچوب ها بدون آستانه فلزی می باشد.
- ۱۰ - دستگیره ثابت دوطرفه نصب می گردد.
- ۱۱ - لولا پیووت ۳۰۰ کیلویی از برند Doorfit انگلستان یا GEZE آلمان یا Dormakaba سوئیس می باشد.
- ۱۲ - درب به صورت فریم لس بوده و دارای روکوب و پشت کوب می باشد.